


# LP-LQ400 切割灯



## 颜色盘 COLOR PLATE



## 图案盘 PATTERN PLATE



## 通道 CHANNEL

1、Pan	8、颜色	15、放大	21、切割4
2、Pan微调	9、旋转图案盘	16、内置切割图案	22、切割5
3、Tilt	10、图案自转	17、光圈	23、切割6
4、Tilt微调	11、棱镜	18、切割1	24、切割7
5、Pan Tilt速度	12、棱镜自转	19、切割2	25、切割8
6、调光	13、雾化	20、切割3	26、复位
7、频闪	14、调焦		
1、Pan	8、color	15、zoom	21、Cut 4
2、Pan fine	9、Gobo wheel rotation	16、Built-in Gobo wheel	22、Cut 5
3、Tilt	10、Gobo wheel rotation	17、Iris	23、Cut 6
4、Tilt Fine	11、prism	8、Cut 1	24、Cut 7
5、Pan Tilt speed	12、Prism rotation	19、Cut 2	25、Cut 8
6、dimmer	13、Frost	20、Cut 3	26、reset
7、strobe	14、focus		

## 技术参数

输入电源: AC100V-240V 50/60HZ  
 光源: 400W 模组  
 消耗功率: 680W  
 光源寿命: 20000H  
 光束角度: 6°~30°  
 信号控制: DMX512  
 控制通道: 26CH, 带RDM功能  
 扫描角度: 水平扫描角度540°, 解析度16BIT, 可电动校正定位  
 垂直扫描角度270°, 解析度16BIT, 可电动校正定位  
 颜色盘: 7个颜色+空白  
 图案盘: 7个自转图案片+白光, 图案流水效果, 图案抖动效果, 可实现双向流水  
 切割盘: 一个可以八向四片自由变换的切割模组  
 棱镜: 3棱镜效果, 可以独立双向旋转  
 调光: 0~100%线性调节  
 调焦: 3组光学镜头组合, 线性快速调节  
 频闪: 0~25Hz/s  
 雾化: 0~100%线性调节  
 环境温度: -10°C~40°C, 通风性良好  
 防护等级: IP20  
 灯体尺寸: 396X289X694MM  
 灯体重量: 25.6KG

## TECHNICAL PARAMETERS

Input power supply: AC100V-240V 50/60Hz  
 Light source: 400W module  
 Power consumed: 680W  
 Light source life: 20000H  
 Beam Angle: 6° - 30°  
 Signal control: DMX512  
 Control channel: 26CH, with RDM function  
 Scanning Angle: Horizontal scanning Angle 540°, resolution 16bit, can be electric correction and positioning  
 Vertical scanning Angle 270°, resolution 16bit, can be electric correction positioning  
 Color wheel: 7 colors + blank space  
 Gobo wheel: 7 rotation pattern + white light, pattern flow effect, pattern shake effect, Two-way flow can be realized  
 Cutting disc: A cutting module that can freely transform from eight to four pieces  
 Prism: 3 prism effect, can be independent bidirectional rotation  
 Dimming: 0~100% linear adjustment  
 Focus: 3 sets of optical lens combination, linear quick adjustment  
 Strobe: 0 ~ 25 hz/s  
 Frost: 0~100% linear  
 Ambient temperature: -10°C~40°C, good ventilation  
 Protection level: IP20  
 Size: 396x289x694mm  
 Weight: 25.6kg